


Tubi Termoplastici Serie OL7 Oil proof Cover*

- **PRESSIONE DA 70 A 250 BAR**
- **NORMATIVA SAE J517-100R7, ISO 3949**
- **OMOLOGATO "TYPE APPROVAL" DA LLOYD'S REGISTER**
- **CREATE PER L'USO OLEODINAMICO A MEDIA PRESSIONE**



SCHEDA TECNICA

Metrico

| Code | ID | | | OD | 1:4 WP | R MIN | g |
|------------|-------|------|----|------|-----------|-------|-----|
| | inch | mm | DN | | | | |
| OL710100 | 1/8" | 3.5 | 3 | 8.5 | 230 | 12 | 57 |
| OL78940100 | 5/32" | 4.0 | 4 | 8.9 | 250 | 25 | 58 |
| **OL720100 | 3/16" | 4.8 | 5 | 10.0 | 210 | 30 | 73 |
| **OL730100 | 1/4" | 6.4 | 6 | 11.8 | 200 | 35 | 90 |
| **OL740100 | 5/16" | 8.0 | 8 | 14.3 | 190 | 45 | 128 |
| **OL750100 | 3/8" | 9.7 | 10 | 16.0 | 175 | 55 | 155 |
| **OL760100 | 1/2" | 13.0 | 12 | 20.3 | 140 | 75 | 219 |
| **OL770100 | 5/8" | 16.0 | 16 | 23.5 | 105 | 120 | 277 |
| **OL780100 | 3/4" | 19.2 | 19 | 26.5 | 90 | 145 | 330 |
| **OL790100 | 1" | 25.6 | 25 | 33.6 | 70 | 200 | 403 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecnico-costruttive:

Anima interna in poliestere termoplastico, rinforzo in fibra poliestere e rivestimento esterno in poliuretano antiabrasione stabilizzato ai raggi UV e resistente all'ozono ed ai microorganismi, microperforato per passaggio aria e gas compatibili.

Applicazioni:

Le tubazioni della serie OL7 sono state create per uso oleodinamico a media pressione.

Temperature di utilizzo:

Da -40°C a +100°C Da -40°F a +212°F

Per aria, acqua e fluidi a base acquosa la temperatura massima di esercizio è + 70°C. (+158°F)

Pressioni d'esercizio:

Rapporto di sicurezza 1:4

Valore max. di vuoto:

0,93 bar; 700 mm Hg

Specifiche:

Tubazioni conformi o superiori alle norme SAE J517 sez. SAE 100R7 - ISO 3949.

** Tubazione omologate "TYPE APPROVAL" dal Lloyd's Register.

**La caratteristica oil-proof della cover significa che il tubo è resistente al contatto prolungato con olii e lubrificanti*


OPTIONAL

 Colore

 Ricopertura

 Multitubo

 Imballo

 Pezzature lunghe

NORMATIVE

ISO 3949
LLOYD'S REGISTER TA
SAE J517-100 R7

Per maggiori informazioni sugli optional contattare l'ufficio vendite ()